

Dokumenttype	Teknisk Datablad
Navn	BIVOKS
Beskrivelse	Bivoks er en traditionel beskyttelsesbehandling til venetianske puds. Det er en naturlig, økologisk voks fremstillet af bivoks. Det bruges til at øge glansen og beskytte mod væsker og snavs på glatte finish som MARMORINO (FIN, MEDIUM, RU, METALLISK), TADELAKT og LAVA, samt mere teksturerede puds som TRAVERTINO, BETON STUCCO, DOLOMIA og STARS.
Sammensætning	Bivoks, vegetabilsk olie, sæbe, vand, additiver.
Udseende	Mælkeagtig
Farve	Transparent hvid, kan farves for at matche tonen på den finish, det påføres.
Emballage	1 kg, 2 kg, or 15 kg polyethylen emballage
Påføring	Påføring ved brug af en blød klud eller svamp. Poleres derefter med et ikke-vævet stof.
Anvendelsesområde	Indvendige mineralbaserede vægdekorationer.
Fortynding	Klar til brug, kan fortyndes med vand.
Forbrug	40-50 g/kvm afhængig af pudsets struktur.
Tørretid	2-3 timer ved 20°C
Anvendelsestemperaturer	min 8 max 35°C – R.U. < 85% ca
VOC-Klassifikation	EU Direktiv 2004/42/CE: EU grænseværdi for dette produkt (kat A/I): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder mindre end 200 g/l VOC.
Holdbarhed	36 måneder ved opbevaring i henhold til de anbefalede retningslinjer.
Opbevaring	I original forseglet emballage mellem 5° og 35°C i et tørt, mørkt miljø.
Sikkerhedsstandarder	Det er vigtigt at overholde de gældende sikkerheds- og hygiejnestandarder under brug. Hold altid produktet uden for børns rækkevidde. I tilfælde af indtagelse eller allergisk reaktion søg omgående lægehjælp og fremvis beholderen eller etiketten.
Bortskaffelse	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende normer og regler. Beholderne skal sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.
Anvendelsesinstruktioner	<p>BIVOKS tilbyder en række fordele for pudsfinish, herunder øget beskyttelse mod væsker og snavs, øget glans, muligheden for at ændre finishens farve og opnå specialeffekter med MARMORINO VELVET, TRAVERTINO eller andre finish. Påfør bivoks efter mindst 12 timer fra påføringen af pudsen. Hvis du planlægger at fortynde BIVOKS med vand, skal det påføres efter mindst 24 timer fra påføringen af pudsen.</p> <ul style="list-style-type: none">• For effektivt at beskytte din pudsfinish, påfør BEESWAX med en svamp eller en blød klud og sørg for at dække hver plet to gange. Efter en kort periode på ca. et til to minutter, når voksen er næsten tør men ikke helt, fjern forsigtigt overskydende voks med en blød klud som vores IKKE-VÆVET STOF, og gnid for at polere. For maksimal beskyttelse, påfør to lag med 12 timers mellemrum mellem hver påføring. Husk at fjerne overskydende voks efter hvert lag. For en mere raffineret finish, især med levende farver, kan du farve voksen med de samme pigmenter, der bruges til pudsen. Påfør den farvede voks som sædvanligt.

- For at ændre finishens farve, farv BIVOKS i en anden farve end pudsens farve.
- For at opnå en antik effekt på Velvet Marmorino og Travertino, fortynd den farvede voks og påfør den på den tørre finish med en pensel. Fjern overskydende voks, mens den stadig er våd, med en blød klud eller en svamp.

Værktøjer

Blød klud eller svamp. Rengør værktøj med vand efter brug.

Vi har udarbejdet det ovenstående materiale efter bedste tekniske og erfaringsmæssige viden. Vores forslag og anbefalinger er dog ikke garanterede. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos metoden og de anvendte betingelser for produktets påføring.